



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА



- 1 Расстановка дорожных знаков и направляющих устройств выполнена согласно ГОСТ Р 52289-2004*.
- 2 Конструкция дорожных знаков должна соответствовать ГОСТ Р 52290-2004.
- 3 Типоразмер знаков принят I по ГОСТ Р 52290-2004.
- 4 Оформление дорожного знака 6.10.1 принято по "Книге фирменного стиля ОАО "Томскнефть" ВНК".
- 5 Установка стоек дорожных знаков предусмотрена на присыпных бормах без фундаментов в пробуренные ямы, которые впоследствии заполняются смесью грунта с каменными материалами.
- 6 Установка сигнальных столбиков предусмотрена в предварительно пробуренные ямы на глубину 1 м с обратной засыпкой грунтом и трамбованием. Для установки столбиков предусмотрено уширение обочин до 1,5 м.
- Сигнальные столбики на примыканиях устанавливаются с шагом 3 м.
- 7 Аншлаг показан условно, конструкция приведена в документе 3929-Р-000.000.000-АД-01-Ч-012.
- 8 Все размеры даны в метрах, размер со звездочкой приведен для стойки марки СКМ 1.30.